

TABLA DE REGLAJE DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN XT350

La tolerancia normal de válvulas se encuentra en el siguiente rango (con el motor frío): de 0,08 a 0,12 mm

Fuera de este rango hay que realizar el cambio de pastilla de acuerdo a la siguiente tabla (con el motor frío).

	Pastilla instalada actual																									
Tolerancia	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	
0,00 a 0,02			200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
0,03 a 0,07		200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	
0,08 a 0,12																										
0,13 a 0,17	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320		
0,18 a 0,22	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320			
0,23 a 0,27	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320				
0,28 a 0,32	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320					
0,33 a 0,37	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320						
0,38 a 0,42	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320							
0,43 a 0,47	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320								
0,48 a 0,52	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320									
0,53 a 0,57	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320										
0,58 a 0,62	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320											
0,63 a 0,67	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320												
0,68 a 0,72	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320													
0,73 a 0,77	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320														
0,78 a 0,82	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320															
0,83 a 0,87	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320																
0,88 a 0,92	280	285	290	295	300	305	310	315	320																	
0,93 a 0,97	285	290	295	300	305	310	315	320																		
0,98 a 1,02	290	295	300	305	310	315	320																			
1,03 a 1,07	295	300	305	310	315	320																				
1,08 a 1,12	300	305	310	315	320																					
1,13 a 1,17	305	310	315	320																						
1,18 a 1,22	310	315	320																							
1,23 a 1,27	315	320																								
1,28 a 1,32	320																									

Ejemplo: Con pastilla instalada de 220 y tolerancia de 0,28 a 0,32 la pastilla nueva a instalar sería la de 240

Ejemplo: Con pastilla instalada de 220 y tolerancia de 0,28 a 0,32 la pastilla nueva a instalar sería la de 240